



- Cèdre Rouge de l'Ouest clair grade C et meilleur
- Une face sablée au grain 80
- Application horizontale, verticale ou diagonale
- Largeur couvrante: 5 1/8'' (130mm)
- Longueurs assorties de 6 à 16 pieds
- Profilé à arêtes à rainure et languette dont un côté est à 90 degrés (inférieur) et l'autre côté à 75 degrés (supérieur) dont la face est planée
- Dos blanchi avec rainures longitudinales réduisant le voilement et améliorant la ventilation entre les fourrures de clouage

OPTION : TRAITEMENT UV

Le parement peut être fourni pré-teint de trois (3) couches de teinture à base d'acrylique avec protection UV. La teinture offerte est semi-transparente et selon nos éventails de couleurs. L'application en usine de la teinture doit être faite selon les normes du manufacturier. Des fiches techniques des teintures avec protection UV peuvent être fournies sur demande.

INSTALLATION

La fixation des planches de parement doit être conforme aux recommandations émises dans notre guide d'installation. Ce guide peut être fourni sur demande ou en consultant notre site internet. www.torreco.com

GARANTIE*

- 50 ans contre le pourrissement
- 15 ans sur les teintures opaques
- 8 ans sur les teintures translucides

*Voir les conditions à www.torreco.com