



Torreco

GUIDE D'ENTRETIEN FACILE POUR LE BOIS TORRECO

Si votre produit Torreco est bien installé selon les règles d'installation de Torreco (voir guide d'installation des Produits Torreco) votre produit devrait nécessiter un entretien préventif aux 5 ans ou 8 ans pour les produits teints avec de la teinture translucide et aux 15 ans pour les produits teints avec de la teinture opaque.

Dans le cas où ce n'est pas fait, le bois pâlera, perdra sa couleur et grisonnera comme tous les produits en bois exposés au soleil, la pluie et les variations de température. Le grisonnement du bois n'est pas un signe de pourriture ou de détérioration du bois mais seulement une sécheresse des fibres et de la lignine (sorte de colle qui fait tenir les fibres du bois ensemble) à la surface du bois, tel une vieille grange sur le bord de la route ou un toit en bardeau de cèdre. Le bois pourrira seulement s'il est en contact avec de l'eau pendant plusieurs jours sans pouvoir s'assécher. Le grisonnement va probablement faire gercer la surface du bois dont vous y verrez des microfissures.

Comment entretenir son bois?

Étape 1 : Sablage

- *Sablage léger de la surface :*

Torreco Canada recommande le sablage léger de la surface dans le cas où votre parement en bois est encore beau mais simplement plus pâle, sans avoir grisonné, et que vous voudriez lui appliquer une nouvelle finition.

Pour de meilleurs résultats, Torreco vous suggère de sabler légèrement la surface afin de créer une adhérence pour la nouvelle teinture.

Matériel et marches à suivre :

- Un manche télescopique avec embout adaptable pour papier sablé.
- Un papier sablé pour bois (grain 100 est suffisant).

- 1) Installez le papier sablé sur le manche télescopique.
- 2) Sablez une planche à la fois dans le sens de la longueur avec le papier sablé (un simple aller-retour suffit).
- 3) Recommencez au besoin.

- *Sablage majeur de la surface :*

À certains endroits, le bois peut avoir grisonné ou noirci par manque de teinture. Torreco vous recommande de sabler en profondeur pour enlever les défauts.

Matériel et marches à suivre :

- Une sableuse électrique.
- Du papier sablé pour le bois (grain 60 et 80).

- 1) Sablez les surfaces endommagées à l'aide de la sableuse électrique.
- 2) Sablez une planche à la fois dans le sens de la longueur avec le papier sablé jusqu'à ce que la couleur du bois redevienne naturelle. Utilisez le grain 60 pour accélérer le sablage et finissez au grain 80.
- 3) Recommencez au besoin.

Étape 2 : Nettoyage

Torreco Canada vous invite à nettoyer la surface de votre bois avant d'appliquer le produit de teinture. Vous comprendrez qu'une surface sale nuira à l'application et au fini de votre bois. Vous pouvez faire cette étape à chaque année pour entretenir votre maison.

Matériel et marches à suivre :

- Une brosse avec un long manche (télescopique).
- Une chaudière (assez large pour y mettre la brosse).
- Un savon doux (Torreco recommande du TSP que vous trouverez dans tout bonne quincaillerie).

- 1) Préparez le mélange eau et savon dans votre chaudière.
- 2) Mouillez la partie à laver avec de l'eau.
- 3) Brossez généreusement la surface avec le mélange eau et savon.
- 4) Laissez agir et rincez abondamment.
- 5) recommencez au besoin.
- 6) Laissez sécher.

Étape 3 : Application de teinture

Il est fortement suggéré de faire des tests sur des surfaces faciles d'accès et moins visibles avant de débiter les travaux. La planche doit être teinte d'un seul coup afin d'éviter des traces de pinceau. Informez-vous auprès de Torreco Canada pour connaître les produits à utiliser.

Matériel et marches à suivre :

- Teinture.
- Pinceaux, éponges, rouleaux, ou autres. (Faites des tests pour voir ce qui va le mieux pour vous).
- Échelles, escabeaux, échafauds, ou autres.

- 1) Faire les tests recommandés.
- 2) Appliquez d'abord la teinture dans les rainures de la planche que vous désirez teindre en premier à l'aide d'un pinceau à poil long.
- 3) Teindre une planche à la fois de bout à bout dans le sens du grain pour des résultats optimaux.
- 4) Soyez généreux sur la quantité de teinture appliquée. Une à deux couches devraient suffire.
- 5) Recommencer au besoin.

Note:

- Une température de 10 degrés minimum avec un ciel couvert sans pluie est l'idéal pour teindre.
- Consultez le guide du fournisseur de teinture pour connaître les détails sur l'application.

www.torreco.com



CANADA

274-B, boul. Labelle
Rosemère, Québec,
J7A 2H4

450.435.5888

info@torreco.com